

# Farba silnie kryjąca




Odporna na wpływ czynników atmosferycznych,  
do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych



System: 1. Impregnat gruntujący Aqua IG-15

2. Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

3. Błękit fryzyjski



**biały**

RAL 9016\* • nr art. 3600



**jasnoszary**

nr art. 3601



**zieleń liściasta**

nr art. 3605



**szary okienny**

RAL 7040\* nr art. 3613



**orzech**

nr art. 3607



**tytoniowy**

nr art. 3608



**zieleń butelkowa**

nr art. 3606



**czerwień szwedzka**

nr art. 3611



**żółty kukurydziany**

nr art. 3612



**czerwonobrzązowy**

nr art. 3610



**ciemnoszary**

nr art. 3602



**antracytowy**

RAL 7016\* • nr art. 3624

### Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz
- Do elementów drewnianych o ograniczonej stabilności wymiarowej, jak np. okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Jako podkład, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Do dachowych rynien i blach cynkowych
- Na wiele innych podłoży
- Nie nadaje się do stosowania na świeżo zaimpregnowanym drewnie. Należy przestrzegać czasów utrwalaania.
- Do krzesel, ławek itp. pod warunkiem nałożenia zapobiegającej farbowaniu powłoki nawierzchniowej z **Lazura do architektury ogrodowej [eco]** nr art. 7670-7680 lub **Aqua MSL-45/sm** nr art. 7130-7140

### Właściwości:

- Produkt silnie kryjący
- Mat jedwabisty
- Elastyczny
- Powłoka nie złuszcza się
- Powłoka jest odporna na alkalia, także na podłożach mineralnych
- Powłoka jest odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność
- Produkt o niskiej zawartości rozpuszczalników, nieuciążliwy dla środowiska, o łagodnym zapachu
- Kolory można wzajemnie mieszać
- Nasycone, czyste kolory mają stosunkowo niską siłę krycia, co wynika z charakteru stosowanych w nich pigmentów. Dlatego w przypadku intensywnych kolorów zalecamy uprzednie pokrycie przewidzianych do malowania miejsc odpowiednio dopasowaną kolorową powłoką gruntującą (np. **Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV** nr art. 5420-5422 w odpowiednim kolorze)

### Sposób stosowania:

- Malowanie: pędzel, watek

### Zużycie:

- 100 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę
- Zużycie zależne od podłoża - patrz Instrukcja Techniczna

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie **www.remmers.pl**

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

**PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.**

*Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy. Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna. Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.*

